

KOMPATIBILITÄTSLISTE E-BIKE ANTRIEBE | E-BIKE DRIVES COMPATIBILITY OVERVIEW

		L-Klasse Fahrzeuge L-Class vehicles (45 km/h)		K-NUMMER K-MARK (25 km/h)		RÜCKLICHTER TAILLIGHTS	
		Alber (BMZ URV7 / BMZ URV2 & ältere Versionen)		Alber (BMZ URV8)		BionX	
		Bosch Gen.3		Bosch Gen.2 (Performance line HS (45 km/h))		Bosch Gen.2 (Performance line CX / Active Line (25 km/h))	
M99 PRO		24-60 V 16 W - 27 W	-	-	-	-	-
M99 PURE+		12 V 16 W	-	✓	-	✓	✓
M99 PURE		6 V 7 W	-	-	✓	-	-
M99 MINI PRO-45		12 V 8.6 W - 16 W	-	✓	-	✓	-
M99 MINI PURE-45		12 V 7.5 W	-	✓	-	✓	-
M99 PURE+		12 V 5 W	-	✓	-	✓	-
M99 PURE		6 V 5 W	-	-	✓	-	-
M99 MINI PURE-25		5-13.5 V 5.2 W	-	✓	✓	✓	✓
M99 MINI PRO-25		5-13.5 V 5.2 W - 16 W	-	✓	✓	✓	-
MINI 2		5-21 V 4.8 W	-	✓	✓	✓	✓
V521S		5-21 V 4.8 W	-	✓	✓	✓	✓
V1260		12-60 V 6 W	-	✓	-	✓	-
E3 TAILLIGHT 2		6 V 0.3 W	✓	-	✓	-	✓
E3 TAILLIGHT 2		12 V 0.35 W	-	✓	-	✓	-
M99 TAIL LIGHT-45		6 V 0.6 W / 1.1 W	✓	-	✓	-	✓
M99 TAIL LIGHT-45		12 V 0.4 W / 0.9 W	-	✓	-	✓	-
M99 TAIL LIGHT-25		12 V 0.4 W / 2.1 W	-	✓	-	✓	-

Bitte prüfen Sie immer die tatsächlich anliegende Spannung! | Always check the voltage before connecting any light!
Bitte beachten Sie, dass der Lichtanschluss Ihres E-Bikes auf 6 V oder 12 V programmiert oder deaktiviert sein könnte. |
Please note that many drive systems can be programmed to 6 V or 12 V or alternatively, the port can be deactivated.

Neueste Version der Liste im Downloadbereich auf unsere Website verfügbar.
Newest version of the list available in the download section on our website.

